

共立ウッドチッパー

KCM150

ガソリンタイプに高性能な最強モデルが新登場！

KCM150

ガソリン

16.5kW
(22.0 PS)

150mm

4.0m³/h

エンジン 最大出力 最大処理可能径 最大処理能力



■マイコン制御&油圧駆動



■送り速度調整ダイヤル



■小枝/標準 モード切替スイッチ



■ツメ交換式送りローラー



■サイドシューター (オプション)



■6mmスクリーン (オプション)

竹の堆肥を作るなら

高能率な作業を実現

2段階破砕方式と油圧制御により、安定した高能率作業が行えます。エンジンは22PSのガソリンエンジンを搭載。処理能力4.0m³/hを実現しました。

用途に応じた調整が可能

送り速度調整機能により送り速度を0~25m/minで調整でき、用途に応じ1~7mmのチップに処理することができます。また、50mm以下の枝の破砕時は、小枝モードにすることで省エネ運転になります。

オプションが充実

- 送りローラーは交換式送りツメを採用。標準ツメ(山谷)の他、オプションでフラットツメ、パークツメを用意しています。
- オプション部品への付け替えで横排出が可能。6ミリスクリンを取り付ければ竹を粉状に処理できます。
- サイクロンセットや横排出用集塵機も取付け可能です。

仕様

型 式	KCM150	
寸法：長さ×幅×高さ (mm)	1,795×1,060×1,730	
質 量 (kg)	680	
エ ン ジ ン	スバル EH65DS (セルスタート)	
燃料(タンク容量) (L)	自動車用無鉛ガソリン (15)	
最 大 出 力 [kW(PS)]	16.5 (22.0)	
走 行 部	クローラ自走式	
走 行 方 式	(F1) 0.7 (F2) 1.3 (R1) 0.6	
走 行 速 度 (km/h)		
破 碎 刃 (枚)	チップナーナイフ 2枚、シュレッダーナイフ 12枚	
破 碎 部	処理可能径 (φ mm)	
	最大 150	
	常用処理能力 (m ³ /h)	
	4.0	
	ホッパ口径 (mm)	
	600×530	
	送り方式	
	油圧モーター方式 (自動制御付)	
排 出 部	排出方式	
	空気搬送式	
	ダクト出口高さ (mm)	
	1,730	
	排 出 角 度	
	可変式 (ダクト 360° 回転)	

(よりよい製品を造るために予告なく仕様を変更する場合がありますのでお含みください。)

安全に関するご注意

- ★ご使用前に取扱説明書及び本機に表示されている注意銘板を良くお読みの上、正しくお使いください。
- ★安全と快適作業のために やまびこ純正部品・純正アクセサリーをご使用ください。

株式会社やまびこ

〒198-8760 東京都青梅市末広町 1-7-2
営業本部 ☎ 0428-32-6181 (代表)
URL <http://www.yamabiko-corp.co.jp/>

地区販売会社

- やまびこ北海道(株) ☎ 011-891-2249(代)
- やまびこ東北(株) ☎ 022-288-0511(代)
- やまびこ東部(株) ☎ 0428-32-1091(代)
- やまびこ中部(株) ☎ 052-502-4111(代)
- やまびこ西部(株) ☎ 086-296-5911(代)
- やまびこ九州(株) ☎ 092-573-5361(代)
- やまびこレンテックス(株) ☎ 0428-32-6777(代)