

# 共立 Go Go 商品

SRE2355G・2655G

2011年国内排出ガス自主規制<sup>※</sup>適合シリーズ!

※社団法人日本陸用内燃機協会に加盟するメーカーが定めた自主規制です。

共立のGoGo商品は、性能・機能はそのままに  
お求め易さを追求した商品です。



このマークは、2011年国内  
排出ガス自主規制値に適合  
したやまびこ製品に付けら  
れています。



ECO iスタート  
SRE2355LG

ECO iスタート  
SRE2655UG

- 2011年国内排出ガス自主規制を大幅にクリアした環境にやさしいエンジンを搭載しています。
- 燃費性能が向上し、それぞれ従来機対比で約24%燃費を低減しました。
- スプリングダンパー防振で低振動に配慮しました。
- GoGo商品としてのお求め易さも追求しています。

## ●仕様

型 式	SRE2355G2	SRE2355LG	SRE2355UG	SRE2655G2	SRE2655LG	SRE2655UG
寸法：長さ×幅×高さ (mm)	1,763×256×241	1,763×256×241	1,763×562×414	1,788×235×255	1,788×241×255	1,788×562×420
本 体 質 量 (kg)	4.5	4.6	4.9	5.0	5.1	5.4
エ ン ジ ン	排 気 量 (mL)	22.8			25.4	
	気 化 器	ダイヤフラム、ロータリーバルブ式			ダイヤフラム、ロータリーバルブ式	
	スパークプラグ	NGK BPM8Y			NGK BPM8Y	
	始 動 方 式	iスタート			iスタート	
	燃料タンク容量 (L)	0.55			0.50	
ハ ン ド ル	2グリップ	ループハンドル	Uハンドル	2グリップ	ループハンドル	Uハンドル
操 作 桿	高強度アルミ			高強度アルミ		
ス ロ ッ ト ル 方 式	固定レバー			固定レバー		
付 属 刈 刃	255mm/チップソー			255mm/チップソー		

(よりよい製品を造るために予告なく仕様を変更する場合がありますのでお含みください。)

## ⚠ 安全に関するご注意

- ★ご使用前に取扱説明書及び本機に表示されている注意銘板を良くお読みの上、正しくお使いください。
- ★安全と快適作業のために やまびこ純正部品・純正アクセサリをご使用ください。

やまびこは共立の新社名です。

株式会社やまびこ

〒198-8760 東京都青梅市末広町 1-7-2  
営業本部 ☎ 0428-32-6181 (代表)  
URL <http://www.yamabiko-corp.co.jp/>

地区販売会社

やまびこ北海道(株) ☎ 011-891-2249(代)  
やまびこ東北(株) ☎ 022-288-0511(代)  
やまびこ東部(株) ☎ 0428-32-1091(代)  
やまびこ中部(株) ☎ 052-502-4111(代)  
やまびこ西部(株) ☎ 086-296-5911(代)  
やまびこ九州(株) ☎ 092-573-5361(代)  
やまびこコンテックス(株) ☎ 0428-32-6777(代)