

NEWS RELEASE

(2008-IR004)

各位

平成20年6月4日
 広島市安佐南区大塚西6丁目2-11
新ダイワ工業株式会社
 証券コード6320(東証 第2部)
<http://www.shindaiwa.co.jp/>

現場の移動性・保管性向上！ ホースリール一体型の高圧洗浄機 JE730MVRの発売について

新ダイワ工業株式会社は、ホースリールを一体化した防音型高圧洗浄機JE730MVRをシリーズ追加し、6月10日に発売します。建設現場などの狭いスペースでの移動性や保管性を向上させたモデルです。

JE730MVRは、ホースリールの一体化により、楽にスムーズに移動できます。また、省スペース保管が可能なコンパクトサイズです。



JE730MVRは、昨年6月に発売した樹脂製ボディのJE730MVにホースリールを一体化したモデルです。優れた防音性に加え、軽量化・耐久性・メンテナンス性など、リース・レンタル機としても高く評価されています。

取り分け、ゴミや砂等のポンプ侵入を確実に防ぐ「サイクロン式ストレーナ」は、ポンプトラブルの少ない方式です。また、透明のストレーナカップだから汚れを一目で確認でき、掃除も簡単に行えます。

用途は土木建設機械・大型車両の洗浄、ビル・家屋などの解体時の防塵散水にも適しています。

| モデル | 吐水ホース (ホース径、長さ) | メーカー希望小売価格 | 発売時期 |
|---------------|--------------------|-----------------------------|----------------|
| JE730MVR-320A | (3/8"、20m) | 税込 ¥ 840,000 [税抜 ¥ 800,000] | 平成20年 6月10日 |
| JE730MVR-420A | (1/2"、20m) | 税込 ¥ 865,200 [税抜 ¥ 824,000] | |

この件に関するお問合せ先 新ダイワ工業株式会社 人事総務グループ 総務チームリーダー 安田 一 範
 Tel. 082(849)2105 Fax. 082(849)2480
 E-mail : kyasuda@shindaiwa.co.jp

商品概要

【用途】

- 土木建設機械・大型車両・スレート屋根・床・路面・家畜舎屋内・プール・受水槽・下水管などの洗浄
- ビル・家屋など解体時の防塵散水

【特長】

1. 現場の省スペース化に対応

2. 「サイクロン式ストレーナ」の3つの快適

1) ゴミの付着が少ない

ポンプへのゴミや砂の侵入を防ぐエレメント(透明カップ内のこし網)の周りを、水流が勢いよく回転しますので、目詰まりしにくい方式です。

2) 汚れが一目でわかる透明ストレーナカップ付

3) 使用後の水抜きが簡単

吸水ホースを外すだけで、カップ内の水が抜けます。
残水による腐食、藻の発生、冬場の凍結などが防止できます。



3. 樹脂製ボディ採用

- 1) 軽量 86kg (ホースリール非装着時)
- 2) 「耐衝撃性、耐低温度性、耐候性」に優れた素材
- 3) 優れたメンテナンス性
 - ① ボディが楽に取外しでき、その状態で試運転検査も可能です。
 - ② 主要配管部品はボディを外すことなく着脱可能
アンローダバルブ、圧力計、圧カスイッチなどの点検・交換作業が行いやすいユニット設計です。



4. 車輪止め機構付

レバー1本で簡単に車輪の固定・解除が行えます。



【仕様】

| モデル | | JE730MVR-320A | JE730MVR-420A |
|---------------|-----------------|---|---------------|
| ホースリール非装着時 | 本体質量※1 | 86kg | |
| | 本体外形寸法※2(LXWXH) | 815 X 494 X 697mm | |
| ホースリール装着時 | 本体質量※1 | 103kg | 106kg |
| | 本体外形寸法※2(LXWXH) | 815 X 494 X 1083mm | |
| ポンプ | 名称 | MW3HP60B | |
| | 吐出圧力 | 6.9MPa {70 kgf/cm ² } | |
| | 吐出量 | 30L/min | |
| エンジン | 形式 | 空冷4サイクルOHVガソリンエンジン | |
| | 連続定格出力 | 3.7/1800 kW/min ⁻¹ {5.0/1800 PS/rpm} | |
| | 排気量 | 0.215L | |
| | 始動方式 | セル・リコイルスターター式 | |
| 燃料の種類 | | 無鉛ガソリン | |
| 燃料タンク容量 | | 約12L | |
| 連続運転時間※3 | | 約6時間 | |
| 騒音値※3 (定格負荷時) | | 63dB(A)/7m | |
| 装備・付属品 | ホースリール取付金具 | あり(本体装着) | |
| | 吸水ストレーナ | 円盤形:メッシュ 30 | |
| | 吸水ホース | 3/4" X 3m | |
| | 余水ホース | 1/2" X 3m | |
| | 吐水ホース(カプラー付) | 3/8" X 20m | 1/2" X 20m |
| 噴射ガン(カプラー付) | | バリアブルノズル(ノズルチップ 1/8MCP198) | |

なお、仕様は予告なく変更することがあります。

注)※1:燃料やエンジンオイルなどを除く乾燥質量。※2:ハンドルやフック類などの突起部を含む。※3:使用条件により変動します。

以上