

バンドソー用ソーブレード(のこ刃)

例:8山※(8P)		例:24山※(24P)		※のこ刃1インチ(25.4mm)あたりの刃の山数(ピッチ=P)		
1インチ		1インチ				
用途	規格	のこ刃		商品コード	販売単位 (本/箱)	適合機種 ※印:生産終了機種
		呼称	山数			
鋼材・非鉄材 NF(ニューフレックス)	0.65t×13W×1840L	RB180NF-8	8	X403-000100	10	RB180FV-HA RB180FV
		RB180NF-14	14	X403-000110	10	
		RB180NF-18	18	X403-000120	10	
		RB180NF-24	24	X403-000130	10	
ステンレス 鋼材・非鉄材 BM(バイメタル)	0.65t×13W×1840L	RB180BM-8	8	X403-000140	5	RB180FV-HA RB180FV
		RB180BM-14	14	X403-000150	5	
		RB180BM-18	18	X403-000160	5	
鋼材・非鉄材 NF(ニューフレックス)	0.65t×13W×1260L	SBNF-8	8	18513-08001	10	RB120CV RB120FV RB10 *
		SBNF-14	14	18513-14002	10	
		SBNF-18	18	18513-18000	10	
		SBNF-24	24	18513-24001	10	
ステンレス 鋼材・非鉄材 BM(バイメタル)	0.65t×13W×1260L	SBBM-8	8	18513-08002	5	RB120CV RB120FV RB10 *
		SBBM-14	14	18513-14003	5	
		SBBM-18	18	18513-18001	5	
		SBBM-24	24	18513-24004	5	
鋼材・非鉄材 NF(ニューフレックス)	0.65t×13W×1770L	RB18NF-8	8	18513-08005	10	RB18 RB18-CV
		RB18NF-14	14	18513-14006	10	
		RB18NF-18	18	18513-18004	10	
		RB18NF-24	24	18513-24003	10	
ステンレス 鋼材・非鉄材 BM(バイメタル)	0.65t×13W×1770L	RB18BM-8	8	18513-08006	5	RB18 RB18-CV
		RB18BM-14	14	18513-14007	5	
		RB18BM-18	18	18513-18005	5	
鋼材・非鉄材 NF(ニューフレックス)	0.65t×13W×1140L	-	8	RBH1208NF	10	RBH120
		-	14	RBH12014NF	10	
		-	18	RBH12018NF	10	
		-	24	RBH12024NF	10	
ステンレス 鋼材・非鉄材 BM(バイメタル)	0.65t×13W×1140L	-	8	RBH1208BM	5	RBH120
		-	14	RBH12014BM	5	
		-	18	RBH12018BM	5	

特別アタッチメント



定寸切り装置

※チェンバイスタイプでは使用できません。

商品コード:RBT18

適合機種:RB18



商品コード:RBT180FV

適合機種:RB180FV(-HA)



スタンド

高さ調整範囲
RBS18:90~120mm
RBS180:135~165mm



商品コード:RBS18


適合機種:RB120、RB18(-CV)

商品コード:RBS180

適合機種:RB180FV(-HA)

スライド式コンターテーブル

テーブルに材料を乗せたままスライドさせて切断できます。直角切り、45°角度切りが能率良く行えます。付属の固定金具を使えば固定式コンターテーブルに早変わり。




商品コード:
STBL-RB10

適合機種:
RB120CV、
RB120FV

商品コード:
STBL-RB180

適合機種:
RB180FV(-HA)



一点吊りフック

平バイスの溝に一点吊りフックをはさみ、締めつけて固定します。

商品コード:LH-RB180FV

適合機種:RB180FV(-HA)

