

日本初! のオートチョーク チェーンソーがさらに進化

※2019年7月現在の国内販売
チェーンソーにおいて(やまびこ調べ)

ホームユーザープロフェッショナル



面倒なチョーク操作が不要
簡単2ステップでエンジン始動の不安ゼロ!

AutoChoke

オートチョークチェーンソー
CSA341/35H25

排気量
34.4
cm³



簡単2ステップ



[STEP1]
プライミングポンプを
数回押す



[STEP2]
チェーンソーを固定して
スタータロープを引く



※安全のためにエンジン始動はチェンブレイキを動作させてから行ってください。

製品特長

- チェーンソーは「初爆音の確認」や「チョークレバーの開閉」など煩雑な作業が多く、「始動が難しい」と感じる方も見受けられます。オートチョークチェーンソーは「始動手順」をシンプルにすることで、初めてでもかんたんにエンジン始動が行えます。
- シリンダの温度を検知する「温度センサー」を搭載。エンジンの温度状況に合わせて、キャブレターに組込まれた「ソレノイドバルブ」が燃料供給を自動的にコントロール。エンジン再始動も安定して行えます。

! 安全に関するご注意

★ ご使用前に取扱説明書及び本機に表示されている注意銘板を良くお読みの上、正しくお使いください。
★ 安全と快適作業のために やまびこ純正部品・純正アクセサリをご使用ください。



このラベルが貼付された製品は(社)日本陸用内燃機関協会が定めた排出ガス自主規制に適合しています。

仕様

| 型 式 | CSA341 |
|-------------------------------|--------------------|
| 寸法:長さ×幅×高さ (mm) | 386×233×271 |
| 本体乾燥質量 (kg) | 3.8 |
| 排 気 量 (cm ³) | 34.4 |
| 点 火 方 式 | CDI進角付フライホイールマグネット |
| 点 火 プ ラ グ | BPMR8Y |
| 始 動 方 式 | iスタート |
| 燃料タンク容量 (L) | 0.29 |
| オイルタンク容量 (L) | 0.23 |
| 3 軸 合 成 値 (m/s ²) | 5.1 |

ガイドバー・ソーチェン

| 型 式 | CSA341 | | |
|-----------|------------|------------|-----------|
| バー・チェン区分 | /30H25 | /35H25 | /35S91V |
| バ ー 種 類 | ハードノーズバー | ハードノーズバー | ローラーノーズバー |
| バ ー サ イ ズ | 30cm | 35cm | 35cm |
| ソ ー チ ェ ン | 25AP68E | 25AP76E | 91VXL53E |
| 希望小売価格 | 税抜 ¥57,000 | 税抜 ¥58,000 | |

◎よりよい製品を造るために予告なく仕様を変更する場合がありますのでお含みください。

◎記載の価格は2019年7月1日現在のメーカー希望小売価格(税抜)です。

価格には運賃・諸掛りは含まれておりません。