

作業性を追求した 軽さとパワー!

排気量
22.8
cm³

イスタート

ホームユーズ プロフェッショナル
5年保証 2年

軽さとパワーのベストバランス!

アルミ操作桿モデル
SRE2430
税抜価格 ¥57,000



SRE2430GT
3.9kg



SRE2430LT
4.1kg



SRE2430UT
4.3kg

山林の下草刈りに威力を発揮!

ジュラルミン操作桿モデル
SRE2430 [H]
税抜価格 ¥63,000



SRE2430UHT
4.7kg



SRE2430GHT
4.2kg



SRE2430LHT
4.4kg

直感的な操作が可能!
トリガーレバーモデル



製品特長



軽量化&ニューデザイン

新型エンジンは、性能はそのままにSRE2430UTで従来モデル比*およそ100gの軽量化を実現。ワイヤーなどの突起物を本体内側に配置するデザインを採用。作業中の引っ掛かりを低減します。
*SRE2420UTとの比較

長身の方や法面での作業に適したロングモデル!

ジュラルミンロング操作桿モデル

SRE2430 [H/15]
税抜価格 ¥64,500

+15cmロング操作桿



SRE2430 [H/30]
税抜価格 ¥66,000

+30cmロング操作桿



仕様

種類	アルミ操作桿モデル			ジュラルミン操作桿モデル				ロング操作桿モデル				
	SRE2430GT	SRE2430LT	SRE2430UT	SRE2430GHT	SRE2430LHT	SRE2430UHT	SRE2430UHS	SRE2430GHT/15	SRE2430LHT/15	SRE2430UHT/15	SRE2430LHT/30	
寸法:長さ×幅×高さ (cm)	177×24×25	177×25×25	177×58×40	177×24×25	177×25×25	177×56×42	177×56×45	192×24×25	192×25×25	197×56×42	208×25×25	
本体質量 (kg)	3.9	4.1	4.3	4.2	4.4	4.7	4.6	4.3	4.4	4.7	4.5	
エンジン	排気量 (cm ³)	22.8			22.8				22.8			
	気化器	ダイヤフラム式			ダイヤフラム式				ダイヤフラム式			
	点火プラグ	BPMR8Y			BPMR8Y				BPMR8Y			
	始動方式	iスタート(コイルダンパー式)			iスタート(コイルダンパー式)				iスタート(コイルダンパー式)			
	燃料タンク容量 (L)	0.58			0.58				0.58			
ハンドル	2グリップ	ループハンドル	Uハンドル <small>(注)</small>	2グリップ	ループハンドル	Uハンドル <small>(注)</small>	Uハンドル <small>(注)</small>	2グリップ	ループハンドル	Uハンドル <small>(注)</small>	ループハンドル	
	高強度アルミ			軽量ジュラルミン				+15cm軽量ジュラルミン				+30cm軽量ジュラルミン
操作桿	ジズライザー			浸炭焼入押え金具				浸炭焼入押え金具				ジズライザー
刈刃押え	ツインスロットル			ツインスロットル				トリガーレバー				ツインスロットル
付属刈刃	255mm/チップソー			255mm/チップソー				255mm/チップソー				255mm/チップソー
三軸合成値 (m/s ²)	5.6	6.1	3.5	5.1	5.6	3.5	3.3	6.5	6.1	3.2	4.6	

◎よりよい製品を造るために予告なく仕様を変更する場合がありますのでお含みください。

◎記載の価格は2019年7月1日現在のメーカー希望小売価格(税抜)です。価格には運賃・諸掛りは含まれておりません。

⚠ 安全に関するご注意

★ご使用前に取扱説明書及び本機に表示されている注意銘板を良くお読みの上、正しくお使いください。
★安全と快適作業のために やまびこ純正部品・純正アクセサリをご使用ください。



このラベルが貼付された製品は(社)日本陸用内燃機関係協会が定めた排出ガス自主規制に適合しています。