

# 高能率作業ができる 23馬力ハイパワーモデル!



◆ダクト排出



◆下部排出 (オプション)

※写真はイメージです



■均一チップ



■油圧送りローラー



■締め忘れ防止機能



■差し込み式スクリーン

### KCM151BL

希望小売価格 (税込) **¥2,115,300**

ガソリン	16.9kW (23.0PS)	150mm	4.5m <sup>3</sup> /h
エンジン	最大出力	最大処理可能径	処理能力

## 製品特長

- **最大処理径150mm**  
コンパクトな設計ながら、出力16.9kW(23PS)のエンジンを搭載することにより、最大処理径150mmを実現しました。
- **締め忘れ防止機能**  
ローターカバーやブロワーカバーに設置されたスイッチにより、カバー締め忘れを感知すると、エンジンが停止する「締め忘れ防止機能」を装備。
- **信頼の油圧駆動&マイコン制御**  
送り方式には定評のある油圧駆動&マイコン制御方式を採用。ハイパワーで作業ロスを最小限に抑えます。

## 仕様

型 式	KCM151BL	
寸法:長さ×幅×高さ (mm)	2,015×720×1,560	
質 量 (kg)	455	
エンジン	型式(スタート方式)	B&S 3684 (セルスタータ)
	燃料(タンク容量) (L)	自動車用無鉛ガソリン(15)
	最大出力 [kW(PS)]	16.9(23.0)
走行部	走行方式	クローラ自走式
	走行速度 (km/h)	(F1)1.2 (F2)2.5 (R1)1.4
破 碎 部	破 碎 刃	チップナーナイフ、受刃、シュレッターナイフ
	処理可能径 (φmm)	最大150(軟質材)
	常用処理能力* (m <sup>3</sup> /h)	4.5
送 り 部	ホッパ口径 (mm)	560×330
	送り方式	自動制御付油圧モーター方式(逆転可)
排 出 部	排出方式	ブロワ空気搬送・ダクト式
	排出口高さ (mm)	1,650
	排出角度 (度)	360
	スクリーン穴径 (mm)	φ30
オ プ シ ョ ン	送り速度調整セット、各種スクリーン、下方排出安全ガード	

※処理能力は条件により異なります。

◎よりよい製品を造るために予告なく仕様を変更する場合がありますのでお含みください。

◎記載の希望小売価格は2020年9月1日現在のものです。表示価格には消費税10%が含まれております。但し、運賃・諸掛りは含まれておりませんので別途申し受けます。

**!** 安全に関するご注意

- ★ ご使用前に取扱説明書及び本機に表示されている注意銘板を良くお読みの上、正しくお使いください。
- ★ 安全と快適作業のために やまびこ純正部品・純正アクセサリーをご使用ください。

**YAMABIKO**  
株式会社やまびこ

〒198-8760 東京都青梅市末広町1-7-2  
営業本部 ☎0428-32-6181 (代)  
URL <http://www.yamabiko-corp.co.jp/>

国内販売会社

**やまびこジャパン株式会社**  
〒198-0025 東京都青梅市末広町1-7-2  
本 社 ☎0428-32-1005 (代)

北海道支社 ☎011-891-2249 (代)  
東北支社 ☎022-288-0511 (代)  
東日本支社 ☎0428-32-1091 (代)  
中部支社 ☎052-502-4111 (代)  
西日本支社 ☎086-296-5911 (代)  
九州支社 ☎092-573-5361 (代)