

# お米・野菜をそのまま保存 現地組立式の低温貯蔵庫



現地組立タイプ 安心5年保証

設定温度 **2~15℃** お米・野菜モード切替機能付き

DK (組立式)	お米・野菜モード切替	自己診断機能	ドレンレス	防カビパネル	レベルアジャスター&キャスター	シリンダー錠
	●	●	●	●	●	●

玄米 **35** 袋  
0.5坪  
単相100V

**DK2007**

希望小売価格 **¥575,300**  
(税込) (税抜価格 **¥523,000**)



玄米 **54** 袋  
0.6坪  
単相100V

**DK3307**

希望小売価格 **¥638,000**  
(税込) (税抜価格 **¥580,000**)



#### ポイント

**自由度の高い現地組立タイプ**  
現地での組立式なので、入り口の狭い納屋などにも設置できます。  
※設置場所は事前にご相談ください。  
※組立て・据付工事は販売店にご依頼ください。

**マイコン制御のデジタル温度表示**  
操作パネルはマイコン制御のデジタル表示で見やすく、温度設定 (1℃単位) やモード切替が簡単。また、自己診断機能付で異常時にはエラーコードを表示します。

**便利で、安心の庫内**  
●ドアの内側には安全押し棒を装備。施錠していても庫内からは開けられるので安心です。さらに万が一に備え、非常脱出ノブも付いています。  
●排水孔付なので、庫内の水洗いも可能です。

**樹脂製スノコ採用**  
庫内には軽くて耐久性も備えた樹脂製スノコを採用しました。

#### 仕様

型 式	DK2007	DK3307	
広 さ	0.5坪タイプ(1.62m <sup>2</sup> )	0.6坪タイプ(1.94m <sup>2</sup> )	
貯蔵の目安(1袋=玄米30kg) (袋)	35	54	
外形寸法 (mm)			
庫内寸法	高 さ (mm)	1,600(スノコ25)	1,800(スノコ25)
	幅 (mm)	1,712	1,959
	奥 行 (mm)	812	859
質 量 (ユニット含む) (kg)	175	195	
冷却ユニット	機 種 名	LCDMD05BAS	
	設 定 温 度 範 囲 (℃)	2~15	
	運 転 可 能 周 囲 温 度 (℃)	0~43	
	電 源	単相100V	
	消費電力 50Hz/60Hz (kW)	0.345/0.383	
使 用 冷 媒	R134a		

◎よりよい製品を造るために予告なく仕様を変更する場合がありますのでお含みください。  
◎記載の希望小売価格は2023年4月1日現在のものです。表示価格には消費税10%が含まれております。但し、運賃・諸掛りは含まれておりませんので別途申し受けます。

**安全に関するご注意**

★ご使用前に取扱説明書及び本機に表示されている注意銘板を良くお読みの上、正しくお使いください。  
★安全と快適作業のために やまびこ純正部品・純正アクセサリーをご使用ください。